TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Arantina
Prefeitura Municipal de Arantina
Pregão Eletrônico - 35/2025

Resultado da Homologação

0002 - AndadorDescrição Técnica:Dispositivo auxiliar de locomoção indicado para pacientes com dificuldades de equilíbrio ou mobilidade reduzida, utilizado em processos de reabilitação, fisioterapia ou suporte em atividades diárias. Características mínimas:•Material: estrutura em alumínio anodizado ou aço carbono leve e resistente•Altura ajustável: com pinos de regulagem, para adequação à estatura do usuário (aproximadamente de 75 cm a 95 cm)•Dobrável: para facilitar transporte e armazenamento•Ponteiras: com borracha antiderrapante, oferecendo segurança no uso•Capacidade de peso: suporta até 100 kg ou mais, conforme modelo•Design: tipo fixo ou articulado (modelo convencional)•Peso do equipamento: leve, entre 1,5 kg e 3 kg•Uso: ambidestro, indicado para adultos e idosos•Finalidade: auxiliar na deambulação segura, promover independência e equilíbrio•Garantia: mínima de 6 meses; - A399 - Valor Referência: 243,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BIOPULSE BRASIL EIRELLI ME	133,65	668,25	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0005 - Armário para cozinhaDescrição Técnica:Armário de piso, destinado ao armazenamento de utensílios, mantimentos e materiais de copa/cozinha em Unidades Básicas de Saúde, com construção robusta, acabamento de fácil limpeza e segurança para uso institucional.Características mínimas:•Material da estrutura: aço•Configuração de portas e gavetas:o8 portas de abrir, com dobradiças metálicas reforçadas e fechamento suaveo2 gavetas superiores, com corrediças metálicas e amortecimento leve•Prateleiras internas: 5 prateleiras ajustáveis em altura.•Dimensões totais:oLargura: 140?cmoAltura: 196oProfundidade: 45?cm•Puxadores: em alumínio ou plástico reforçado, sem arestas cortantes•Acabamento: bordas seladas em PVC ou ABS para proteção contra umidade (opcional)•Pés: sapatas niveladoras em plástico resistente, para estabilidade em pisos irregulares ou aço•Fácil higienização: superfícies lisas, sem frestas, compatíveis com desinfetantes hospitalares - Cozinha Compacta - Valor Referência: 1.042,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	1.042,11	2.084,22	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0006 - Armário vitrineDescrição Técnica:Armário tipo vitrine, ideal para uso em farmácias, almoxarifados e áreas de controle da UBS, destinado ao armazenamento seguro e visível de medicamentos, insumos e materiais de uso contínuo. Facilita a visualização, controle de estoque e organização, além de contribuir para boas práticas de armazenamento em ambientes de saúde.Características mínimas:•Estrutura: em aço ou chapa metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi•Portas: 2 portas de vidro temperado com fechadura (chave dupla)•Prateleiras: no mínimo 4 prateleiras internas ajustáveis (em aço ou vidro resistente)•Dimensões aproximadas: altura mínima de 1,80m, largura entre 80 e 100cm, profundidade entre 40 e 50cm•Capacidade de carga por prateleira: mínimo de 30 kg•Base com pés: emborrachados ou com sapatas niveladoras•Acabamento: superfícies lisas e de fácil higienização, sem cantos vivos - AV02 - Valor Referência: 2.117,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITA MED LTDA	832,00	1.664,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0007 - Arquivo/armárioDescrição Técnica:Armário em aço com fechamento e prateleiras ajustáveis.Características mínimas:•Material: corpo e portas em chapa de aço tratada com antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi (ou similar)•Altura: entre 1,33m e 2,00 m•Largura: mínima de 60 cm•Profundidade: mínima de 46 cm•Gavetas: mínimo de 4 (com 5 vãos), ajustáveis e com capacidade mínima de 30 kg cada•Portas (opcional) 2 portas de abrir com dobradiças reforçadas e ventilação tipo veneziana •Fechamento: com fechadura cilíndrica e 2 chaves•Pés: com ou sem sapatas niveladoras, conforme modelo•Cor: cinza, branco ou bege (cores neutras institucionais)•Garantia mínima: 12 meses•Finalidade: adequado para ambientes de saúde, com facilidade de limpeza e resistência ao uso contínuo, antferruginoso; - CURTO - Valor Referência: 2.566,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HMINFORMATICA LTDA	899,99	7.199,92	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0008 - Aspirador de secreção elétrico móvelDescrição Técnica:Equipamento portátil e móvel para aspiração de secreções respiratórias, com alto desempenho e segurança para procedimentos clínicos.Características mínimas:•Tipo: aspirador elétrico portátil com base móvel (com rodas) para fácil transporte dentro da unidade•Capacidade do reservatório: mínimo 1,5 litros, transparente para fácil visualização do nível de secreção•Potência do motor: entre 60 W e 120 W, garantindo sucção eficiente e contínua•Vácuo ajustável: regulagem da pressão de sucção, entre 0 e 550 mmHg (ou equivalente)•Fluxo de ar: mínimo 20 litros por minuto•Alimentação: 110V ou 220V conforme padrão local, com cabo elétrico de comprimento mínimo 2 metros•Filtro: sistema de filtragem eficiente, lavável e substituível, com proteção contra contaminação•Controle: painel simples para liga/desliga e ajuste de sucção•Ruído: operação silenciosa, abaixo de 60 dB - MRM / ASPIRAVIDA - Valor Referência: 2.802,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/12/2025 às 10:37:15.
Código verificador: F5622B

M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.100,00	2.100,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0009 - Autoclave horizontal de mesa até 75 litrosDescrição Técnica:Equipamento de esterilização a vapor, destinado ao processamento de materiais e instrumentos médicos em Unidades Básicas de Saúde (UBS), laboratórios e clínicas, garantindo ciclos de esterilização seguros e eficientes.Características mínimas:•Capacidade útil: até 75?litros•Tipo: horizontal, de mesa, compacto para bancada•Material da câmara: aço inox AISI?304, resistente à corrosão e fácil de limpar•Pressão de trabalho: até 1,2?kgf/cm² (aprox. 1,2?bar)•Temperatura de esterilização: até 134?°C, com controle automático•Ciclos pré-programados:oCiclo rápido (por ex., 121?°C – 15?minutos)oCiclo standard (134?°C – 3 a 5?minutos)oCiclo para líquidos (precauções de temperatura e pressão)•Painel de controle: digital, com display que indica temperatura, pressão e tempo restante•Válvula de segurança: automática, para alívio seguro de pressão excessiva - Modelo: 1.2 - Valor Referência: 6.177,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BS Equipamentos Industria e Comercio Ltda-EPP	3.174,18	3.174,18	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0010 - Balança antropométrica infantilDescrição Técnica:Balança pediátrica projetada para medição precisa de peso e comprimento de crianças e bebêsCaracterísticas mínimas:•Capacidade de peso: até 20 kg•Divisão mínima: 10 g ou 20 g, para maior precisão nas medições•Plataforma: anatômica, com bandeja ou berço ergonômico, confortável e seguro para o bebê•Material da estrutura: plástico resistente ou aço com pintura epóxi, de fácil higienização•Medidor de comprimento: régua retrátil ou fixa integrada, com escala de medição até 100 cm•Display: digital com dígitos grandes e de fácil leitura•Alimentação: pilhas, baterias recarregáveis ou bivolt (110V/220V)•Funções adicionais: tara automática, desligamento automático e estabilização de peso•Certificação: aferida e homologada pelo INMETRO e conforme exigências da Anvisa•Garantia: mínimo 12 meses•Finalidade: monitoramento do crescimento e desenvolvimento infantil nas rotinas da atenção primária; - LD230 BABY - Valor Referência: 971,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	590,00	1.180,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0011 - Balança digital portátil Descrição Técnica:Portátil, leve e fácil de transportar.Características mínimas:•Capacidade de pesagem: até 200 kg•Precisão mínima: 100 g•Unidades de medida: kg e lb•Plataforma: antiderrapante, em material resistente (aço, alumínio ou plástico ABS de alta resistência)•Display: digital, de fácil leitura, com visor em cristal líquido (LCD)•Alimentação: pilhas, baterias recarregáveis ou energia elétrica com adaptador bivolt•Funções: tara, desligamento automático, indicador de sobrecarga, baixa carga e estabilidade•Portabilidade: leve, com alça de transporte (se aplicável)•Dimensões compactas, facilitando armazenamento e transporte•Certificação: INMETRO ou equivalente•Finalidade: acompanhamento de peso em atendimentos clínicos, domiciliares ou em campo•Garantia: mínima de 12 meses; - P200M - Valor Referência: 1.812,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00	2.200,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0012 - BanquetaDescrição Técnica:Cadeira tipo mocho, modelo Slim PlusCaracterísticas mínimas:•Assento: anatômico, acolchoado, revestido em courvin ou material similar de fácil higienização•Altura regulável: sistema a gás com acionamento por alavanca, permitindo ajuste de acordo com a necessidade do profissional•Estrutura: base giratória com 5 rodízios (baqueta), em aço cromado ou pintura epóxi•Encosto opcional: com ou sem encosto, dependendo do modelo escolhido•Cor: padrão neutro (preto, cinza, azul ou branco)•Capacidade de carga: suporta usuários de até 120 kg•Mobilidade: rodízios de nylon ou PU que permitem fácil deslocamento em piso liso•Finalidade: oferecer apoio durante procedimentos, consultas e atendimentos clínicos•Fácil montagem e manutenção•Garantia: mínima de 12 meses; - RENAFLEX / MOCHO - Valor Referência: 660,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	320,00	640,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0013 - Bisturi elétrico (até 150w) Descrição Técnica:Equipamento de eletrocirurgia indicado para corte e coagulação de tecidos em procedimentos ambulatoriais, clínicos e pequenos procedimentos cirúrgicos. Características mínimas:•Potência de saída: até 150W em modo de corte puro•Modos de operação:oCorte puroCorte com coagulaçãooCoagulação fulguranteoCoagulação de contato (bipolar ou spray)•Saídas:oMonopolar (com caneta e placa)oBipolar (com pinça) – se aplicável•Controle de potência: digital, com ajuste preciso e independente para corte e coagulação•Display: digital com indicação dos modos, potência e canal•Ativação: por pedal (duplo ou simples) e/ou por caneta com comando manual•Segurança:oAlarme de mau contato da placa neutraoSistema de autoverificação na inicializaçãooProteção contra sobrecarga•Acessórios inclusos:oCaneta eletrocirúrgica com cabooEletrodos (pelo menos 3 modelos diferentes)oPlaca de retorno (reutilizável ou descartável) - BP100 - Valor Referência: 11.268,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.712,50	3.712,50	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0014 - CadeiraCadeira giratória e fixa, modelo executivo ou recepção, com estrutura resistente e design ergonômico.•Assento e encosto: Anatômicos, acolchoados com espuma injetada de alta densidade (mínimo D23), com revestimento em tecido sintético (courvin ou similar), lavável e de fácil higienização.•Encosto de costas: Ergonômico, com apoio firme e confortável, fixado de forma resistente à estrutura.•Encosto de braços: Em polipropileno ou revestidos, fixos, integrados à estrutura, proporcionando apoio estável e confortável.•Estrutura: Tubular metálica em aço carbono ou similar, com pintura epóxi, resistente à corrosão e ao uso contínuo.•Pés: Base com sapatas antiderrapantes, que evitem deslizamento e riscos ao piso.•Capacidade de peso: Suporte mínimo de 120 kg.•Medidas aproximadas: Altura do assento de 42 a 48 cm; largura mínima de 45 cm; profundidade mínima de 45

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/12/2025 às 10:37:15.
Código verificador: F5622B

cm.•Cor: Preto ou cinza (aceita-se variações neutras).•Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação; - 31102 - Valor Referência: 308,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	300,00	6.000,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0015 - Cama elástica proprioceptivaCaracterísticas mínimas:•Diâmetro: entre 90 e 100 cm•Altura: até 25 cm•Material da estrutura: aço carbono com pintura eletrostática ou anticorrosiva•Sistema de suspensão: molas galvanizadas ou cordas elásticas resistentes•Base antiderrapante: pés com ponteiras de borracha para maior segurança•Superfície de salto: lona elástica de alta resistência e durabilidade•Capacidade de peso: suporta até 120 kg•Indicação de uso: para atividades de fisioterapia, reabilitação física, equilíbrio e coordenação motora•Portabilidade: leve e de fácil transporte•Higienização: superfície de fácil limpeza com produtos hospitalares•Certificações: conforme normas da ABNT, quando aplicável•Garantia: mínima de 6 meses•Finalidade: estimular a propriocepção, equilíbrio postural, coordenação e força em pacientes de diversas faixas etárias; - ONE LIFE - Valor Referência: 470,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	429,99	4.299,90	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0016 - Câmara para conservação de imunobiológicosDescrição Técnica:•Capacidade útil mínima: 280 litros•Faixa de temperatura interna controlada: de +2°C a +8°C, com controle automático•Sistema de refrigeração: forçada (frost free), com ventilação interna uniforme•Isolamento térmico: em poliuretano injetado de alta densidade, espessura mínima de 40mm•Controle de temperatura: eletrônico digital, com display externo•Registro de temperatura: contínuo, com memória interna para no mínimo 30 dias, com exportação por USB ou conexão a sistema de rede (Ethernet ou Wi-Fi)•Sistema de alarme: sonoro e visual para temperatura fora dos limites, falta de energia e porta aberta•Porta: com fechamento magnético, vedação em borracha e visor em vidro duplo temperado (preferencialmente com sistema antissuor)•Prateleiras internas: reguláveis e resistentes à umidade•Fonte de alimentação: 220V (ou 110V, conforme especificado pelo comprador)•Certificação: Inmetro ou Anvisa - CSV 280 - Valor Referência: 13.113,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12.849,11	25.698,22	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0017 - Carro para material de limpezaDescrição Técnica:Equipamento móvel destinado ao transporte e organização de materiais e produtos de limpezaCaracterísticas mínimas:•Estrutura: em polipropileno, PVC rígido ou aço com tratamento anticorrosivo (durável, leve e resistente)•Rodízios: 4 rodas giratórias com sistema de trava (diâmetro mínimo de 3”), com movimentação silenciosa•Capacidade de carga: mínimo de 90 kg distribuídos•Compartimentos:o2 baldes de 15 litros (ou mais), sendo um para água limpa e outro para sujaoPrensa espremedor para mop (horizontal ou vertical)oSuporte para saco de lixo (mínimo de 60 litros) com tampaoPrateleiras/compartimentos para produtos de limpezaoGanchos laterais para utensílios (rodo, vassoura, pá, mop, etc.)•Dimensões aproximadas: 90 cm (comprimento) x 50 cm (largura) x 100 cm (altura)•Cor: cinza, azul, amarelo ou padrão institucional•Fácil higienização e montagem•Garantia mínima: 12 meses - KIT3 - Valor Referência: 1.360,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HMINFORMATICA LTDA	1.329,99	2.659,98	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0018 - Cilindro de gases medicinais 10 litrosDescrição Técnica:Cilindro metálico de alta resistência, adequado para armazenamento e fornecimento de gases medicinais (como oxigênio)Características mínimas:•Capacidade: 5 a 10 litros compatível com o valor estimado•Material: aço carbono ou liga metálica resistente à pressão, com pintura epóxi na cor padrão do gás (ex: verde para oxigênio)•Pressão de trabalho: até 150 BAR•Válvula: com rosca padrão ABNT ou ISO, com proteção contra vazamentos•Uso compatível: oxigênio medicinal, ar comprimido medicinal ou outros gases conforme a demanda•Certificação: homologado pelo INMETRO e conforme normas da Anvisa para uso hospitalar•Acessórios: alça ou suporte para transporte seguro (opcional)•Acabamento: resistente à corrosão, com identificação gravada e etiqueta de segurança•Finalidade: uso em procedimentos médicos, emergências e terapias respiratórias•Garantia: mínimo 12 meses; - gw - Valor Referência: 1.243,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	950,00	4.750,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0019 - ColposcópioDescrição Técnica:Equipamento óptico utilizado para exame ginecológico detalhado do colo do útero, vagina e vulva. Características mínimas:•Sistema óptico: binocular estereoscópico com ajustes de foco e dioptria•Ampliação: mínima de 3 níveis (ex: 7,5x / 15x / 30x) com seletor rotativo ou zoom contínuo•Distância de trabalho: entre 250 e 300 mm (ideal para trabalho confortável)•Campo visual: amplo, com boa definição de contornos e contraste•Iluminação: por LED branco de alta intensidade, com temperatura de cor entre 5.000K e 6.500K•Vida útil do LED: mínimo de 20.000 horas•Filtro verde integrado: para visualização de vasos sanguíneos•Cabeçote: basculante, com movimento em todas as direções (horizontal e vertical)•Ajuste de altura: com coluna regulável ou braço articulado com freio•Base: com pedestal estável (mínimo 4 rodízios, com travas)•Alimentação: bivolt automático (110/220V – 50/60Hz)•Acessórios inclusos:oTampa de proteção para lentes - GG EQUIPAMENTOS/MD 500 VARIAVEL - Valor Referência: 15.485,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ONMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.250,00	15.250,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/12/2025 às 10:37:15.
Código verificador: F5622B

0020 - Computador portátil (notebook) Descrição Técnica:Notebook de alto desempenhoCaracterísticas mínimas:•Processador: Intel Core i5 (10ª geração ou superior) ou AMD Ryzen 5 equivalente•Memória RAM: mínimo de 8 GB DDR4, expansível•Armazenamento: SSD de 256 GB ou superior (preferencialmente SSD para maior velocidade)•Tela: 14 a 15,6 polegadas, resolução Full HD (1920x1080)•Placa de vídeo: integrada (Intel UHD Graphics ou AMD Vega)•Conectividade: Wi-Fi 5 ou superior (802.11ac/ax), Bluetooth 4.2 ou superior•Portas: USB 3.0/3.1, HDMI, leitor de cartão SD, entrada para fone/microfone•Sistema operacional: Windows 10 ou 11 Pro (licença original)•Bateria: autonomia mínima de 6 horas•Peso: até 2 kg para facilitar o transporte•Teclado: padrão ABNT2 (português do Brasil) com teclado numérico (se possível)•Garantia: mínimo 12 meses com assistência técnica autorizada•Acessórios: carregador original, manual, software básico pré-instalado (antivírus e office trial); - vision ryzen5 5625u/8gb/ssd256/w11 - Valor Referência: 3.552,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	3.060,00	3.060,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0021 - Concentrador de oxigênioDescrição Técnica:Equipamento médico utilizado para fornecer oxigênio suplementar a pacientes com dificuldades respiratóriasCaracterísticas mínimas:•Capacidade de fluxo: 0,5 a 5 litros por minuto (LPM), com ajuste contínuo•Concentração de oxigênio: ? 90% em todo o intervalo de fluxo (com variação de ± 3%)•Sistema de operação: tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption)•Pressão de saída: 8,5 a 10 psi•Nível de ruído: até 50 dB•Alimentação: bivolt automático (110/220V – 50/60Hz)•Consumo de energia: até 500W•Indicadores:oNível de concentração de oxigênioooAlarme de falha no fornecimento de oxigênioooAlarme de queda de energiaoAlarme de manutenção preventiva•Acessórios inclusos:oFrasco umidificadoroTubo de oxigênio (mínimo 2 metros)oCânula nasaloManual em português•Estrutura: gabinete compacto, em plástico ABS, com alças e rodízios para transporte•Peso: até 20 kg - YUWELL / 7F5 - Valor Referência: 5.563,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.100,00	9.300,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0024 - Espaldar em madeira (barra/escada de lig)Descrição Técnica:Equipamento utilizado para alongamentos, exercícios de reabilitação física, fortalecimento muscular e fisioterapiaCaracterísticas mínimas:•Material: madeira maciça (como eucalipto ou pinus tratado), com acabamento lixado e envernizado•Altura: aproximadamente 2 metros•Largura: entre 80 e 100 cm•Número de barras: entre 7 e 10 ripas horizontais, com espaçamento padrão para exercícios•Espessura das ripas: média de 3 cm de diâmetro, suportando carga corporal parcial•Fixação: acompanha kit de instalação com buchas e parafusos para fixação em parede•Resistência: suporta peso de usuários adultos em exercícios de reabilitação leve•Acabamento: resistente à umidade, fácil limpeza e higienização•Finalidade: utilizado em fisioterapia, ortopedia, exercícios posturais e práticas educativas em saúde•Certificação: de acordo com normas técnicas de segurança e uso terapêutico•Garantia: mínimo 12 meses; - ESPALDAR EM MADEIRA - Valor Referência: 1.072,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA IZAMED LTDA	740,00	1.480,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0026 - Exaustor de ar industrialDescrição Técnica:Equipamento destinado à ventilação e renovação de ar em ambientes de grande circulação ou que demandem controle de temperatura e umidade, como cozinhas industriais, oficinas, garagens, salas técnicas e áreas de suporte em UBS. Deve oferecer alto rendimento de exaustão, operação contínua e baixo nível de ruído.Características mínimas:•Vazão de ar: mínimo de 3.000 m³/h•Diâmetro do rotor: entre 300 e 400 mm (para alcance de vazão e pressão adequados)•Potência do motor: 1/2 a 1 CV (cavalos vapor), trifásico ou monofásico conforme padrão local•Rotação: 1.400 a 1.750 rpm•Ângulo de inclinação das pás: otimizado para taxa de exaustão e baixo consumo energético•Construção: carcaça em aço galvanizado, com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática•Pás: em alumínio ou aço inox (antioxidante), perfil aerodinâmico•Eixo e rolamentos: eixo em aço inox ou forjado, rolamentos blindados para operação contínua - VENTISOL - Valor Referência: 754,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HMINFORMATICA LTDA	299,99	599,98	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0027 - Exercitador de mãos e de dedosDescrição Técnica:Equipamento utilizado em sessões de fisioterapia para reabilitação motora, fortalecimento muscular e melhoria da mobilidade dos dedos e mãosCaracterísticas mínimas:•Material: borracha termoplástica, silicone médico ou plástico resistente (livre de látex)•Formato: tipo bola, argola, anel ou dispositivo com molas para resistência•Tamanhos e níveis de resistência variados: leve, médio ou forte•Superfície: texturizada ou lisa, antideslizante•Reutilizável e lavável•Indicação de uso: reabilitação de movimentos finos, força de preensão e coordenação motora fina•Idade recomendada: uso adulto e pediátrico (quando indicado)•Uso bilateral (direita e esquerda)•Portátil e leve, de fácil manuseio•Finalidade: melhorar mobilidade, força e coordenação das mãos e dedos•Garantia: mínima de 3 meses; - IP00471A05 - Valor Referência: 45,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	42,00	126,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0028 - Foco refletor ambulatorialDescrição Técnica:Equipamento utilizado para iluminação direcionada em procedimentos clínicos e ambulatoriaisCaracterísticas mínimas:•Tipo: refletor ambulatorial com haste fixa ou articulada (modelo de pedestal ou de parede)•Iluminação: lâmpada LED ou halógena com potência mínima de 7W•Intensidade luminosa: mínima de 15.000 lux (a 50 cm de distância)•Temperatura de cor: entre 4.000 K e 6.500 K (luz branca fria)•Cúpula: refletora, com lente de foco ajustável•Braço articulável: com mobilidade vertical e horizontal, fácil posicionamento do foco de luz•Base: pedestal com rodízios ou suporte de fixação em parede•Alimentação: bivolt automático (110/220V)•Acionamento: interruptor simples ou por botão

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/12/2025 às 10:37:15.
Código verificador: F5622B

lateral•Material: corpo em aço com pintura eletrostática ou estrutura em ABS resistente•Higienização: superfícies lisas, fáceis de limpar e resistentes a desinfetantes hospitalares - RN140026R - Valor Referência: 759,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	247,50	742,50	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0029 - FogãoDescrição Técnica:Fogão de piso de alto desempenhoCaracterísticas mínimas:•Tipo: fogão de piso com forno embutido•Número de queimadores: 5 bocas com queimador tripla-chama para maior potência•Acendimento: automático (na mesa e no forno)•Forno: com capacidade mínima de 90 litros, visor em vidro temperado, luz interna e controle de temperatura•Grades: duplas, deslizantes e removíveis, em aço esmaltado ou inox•Mesa: em aço inoxidável ou aço com pintura esmaltada resistente a altas temperaturas•Tampa: em vidro temperado, com abertura basculante e proteção contra impacto•Segurança: válvula de segurança no forno (termopar)•Alimentação: gás GLP (gás de cozinha), com possibilidade de conversão para GN (gás natural)•Voltagem: 110 V ou 220 V, para o acendimento automático•Pés: altos e antiderrapantes, com fácil encaixe para transporte e limpeza•Cor: branca ou inox - braslar - Valor Referência: 2.056,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL PRIME LTDA	1.280,00	1.280,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0030 - Forno micro-ondasDescrição Técnica:Equipamento eletrodoméstico destinado ao aquecimento e preparo rápido de alimentos e líquidos, Características mínimas:•Capacidade: mínima de 20 litros•Potência: mínima de 700 W•Tensão: 110 V ou 220 V (conforme demanda da unidade)•Painel: digital ou mecânico com ajustes de tempo e potência•Funções: descongelar, aquecer e preparar alimentos•Prato giratório: com trava de encaixe•Porta: com visor transparente e trava de segurança•Cor: branca, prata ou inox•Eficiência energética: selo Procel A ou equivalente•Uso: uso institucional leve em ambientes de apoio, sem preparo de refeições em grande escala; - MRAS22 - Valor Referência: 685,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	616,77	616,77	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0032 - Grupo gerador 100 kvaGrupo gerador de energia a diesel, com potência nominal de 100 kVA, trifásico, preparado para suprir a demanda elétrica completa de uma UBS de porte médio a grande, garantindo o funcionamento contínuo de equipamentos essenciais, refrigeração de imunobiológicos, iluminação, climatização e sistemas de informática em caso de falha no fornecimento da rede pública.Características mínimas:•Potência nominal: 100 kVA (80 kW)•Tensão: trifásica – 220/127V ou 380/220V (conforme padrão da rede local), com sistema de chaveamento•Frequência: 60 Hz•Motor: a diesel, com 4 tempos, refrigerado a água, turboalimentado, com partida elétrica•Capacidade do tanque de combustível: mínimo de 150 litros•Autonomia mínima: 8 horas a 75% de carga•Painel de controle digital: com leitura de tensão, corrente, frequência, horímetro, alarmes e proteções automáticas•Sistema de proteção:oContra sobrecarga, superaquecimento, baixa pressão de óleo - GF3-100 - Valor Referência: 82.239,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Compact Power Maquinas Ltda	65.340,00	65.340,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0033 - Grupo gerador portátil até 7 KVADescrição Técnica:Gerador portátil de energia, ideal para uso emergencial em ambientes de saúde, como salas específicas da UBS ou atividades externas (vacinação volante, mutirões, etc.). Fácil transporte e operação, com potência suficiente para atender pequenos equipamentos simultaneamente.Características mínimas:•Potência nominal: entre 6.500 e 7.000 VA (6,5 a 7 kVA)•Tensão: bivolt (127V/220V) com seletor manual ou automático•Frequência: 60 Hz•Motor: monocilíndrico a gasolina ou diesel, 4 tempos, refrigerado a ar•Partida: manual (retrátil) e/ou elétrica com chave•Autonomia mínima: 6 horas de funcionamento contínuo a 50% da carga•Capacidade do tanque: mínimo de 15 litros•Painel de controle: com voltímetro, horímetro e proteção contra sobrecarga•Tomadas: no mínimo 2 tomadas de saída, compatíveis com plugues padrão NBR•Sistema de proteção:oDesligamento automático por baixo nível de óleooFusível ou disjuntor de proteção contra sobrecarga - GT8000FBE - Valor Referência: 7.099,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921	4.937,17	4.937,17	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0035 - ManovacuômetroDescrição Técnica:Equipamento utilizado para avaliação da força muscular respiratória, medindo as pressões respiratórias máximas (pressão inspiratória máxima - PImáx e pressão expiratória máxima - PEmáx)Características mínimas:•Faixa de medição:oPressão Inspiratória: de 0 a -150 cmH?OoPressão Expiratória: de 0 a +150 cmH?O•Precisão: mínima de ±3 cmH?O•Escala: dupla ou única, com leitura clara e de fácil visualização (analógica ou digital)•Tipo: portátil, de uso clínico•Bocal: reutilizável ou com opção de bocal descartável, em material atóxico•Tubo conector: flexível, resistente e de fácil higienização•Corpo do equipamento: leve, resistente a impactos e com encaixe anatômico•Material: corpo em plástico ABS ou similar, resistente e lavável•Acessórios inclusos: bocais, mangueira, manual de uso, estojo (quando aplicável)•Certificações: aprovado pela Anvisa e INMETRO•Garantia: mínimo 12 meses - VENT7000 - Valor Referência: 1.879,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BIOPULSE BRASIL EIRELLI ME	1.840,00	1.840,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0037 - Mesa de escritórioDescrição Técnica:Mesa funcional e resistente, com design ergonômicoCaracterísticas mínimas:•Dimensões aproximadas:oLargura: 120 cmoProfundidade: 60 cmoAltura: 75 cm•Material da estrutura: madeira MDF com acabamento em laminado resistente e fácil limpeza•Pés: em madeira ou metal, com sapatas niveladoras para

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/12/2025 às 10:37:15.
Código verificador: F5622B

estabilidade•Formato: retangular, com superfície lisa e sem cantos vivos•Acabamento: resistente a riscos e manchas, na cor branca, bege ou madeira clara (preferencial)•Design: com gavetas•Capacidade de carga: suporte mínimo para 50 kg distribuídos na superfície•Facilidade de montagem: sistema rápido de encaixe ou parafusos padrão•Garantia: mínimo 6 meses•Finalidade: uso em consultórios para apoio a computadores, documentos e atendimento; - MESA ESC - Valor Referência: 723,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	375,00	3.750,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0038 - Mesa de examesCaracterísticas mínimas:•Estrutura: em aço carbono com tratamento antiferrugem (pintura epóxi eletrostática ou similar), resistente a produtos de limpeza hospitalar•Tampo e leito: estofado com espuma de densidade mínima D28, revestido em courvin hospitalar impermeável, lavável, resistente à abrasão e antichamas•Dimensões aproximadas:oComprimento: 1,80moLargura: 60cmoAltura: 75cm•Capacidade de carga: mínima de 150 kg•Pés: com ponteiras de borracha antiderrapantes•Encosto reclinável: com regulagem manual (mínimo 3 posições), para melhor posicionamento do paciente•Fácil higienização: materiais que permitam limpeza com produtos hospitalares•Garantia mínima: 12 meses•Certificação: conforme certificação do Inmetro. - SÃO LOURENÇO - Valor Referência: 3.175,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA	448,00	448,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0039 - Mesa de reuniãoDescrição Técnica:Mesa compacta e funcionalCaracterísticas mínimas:•Dimensões aproximadas:oComprimento: 120 cmoLargura: 60 cmoAltura: 75 cm•Material da estrutura: madeira MDF ou MDP com acabamento em laminado resistente e fácil limpeza•Pés: em madeira ou metal, com sapatas niveladoras para estabilidade•Formato: retangular, com bordas arredondadas para segurança•Acabamento: superfície resistente a riscos, manchas e umidade, em cores neutras (branco, bege ou madeira clara)•Capacidade de carga: suporte mínimo para 40 kg distribuídos na superfície•Montagem: fácil instalação com parafusos e manual incluso•Garantia: mínimo 6 meses•Finalidade: para uso em reuniões, treinamentos e atividades administrativas; - MESA REU - Valor Referência: 510,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	490,00	980,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0040 - Mesa ginecológicaDescrição Técnica:Mobiliário hospitalar projetado para atendimentos ginecológicos, com estrutura funcional e resistenteCaracterísticas mínimas:•Estrutura: em tubo de aço carbono, com pintura epóxi anticorrosiva•Tampo e encostos: estofados em espuma de alta densidade e revestidos em courvin hospitalar lavável e impermeável•Divisões: mesa tripartida, com encosto de cabeça, encosto dorsal e assento com abertura ginecológica•Pernas: pés com sapatas plásticas antiderrapantes para maior estabilidade•Suporte para perneiras: com fixação lateral ou central, com suporte regulável (acompanha ou permite acoplar perneiras em “U” ou perneiras tipo goiva – opcionais)•Dimensões aproximadas:oComprimento: 1,60 moLargura: 60 cmoAltura: 75 cm•Peso suportado: mínimo 135 kg•Finalidade: realização de exames ginecológicos, procedimentos simples e consultas clínicas; - SÃO LOURENÇO - Valor Referência: 1.586,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA	717,00	1.434,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0041 - Mesa para refeitórioDescrição Técnica:Mesa retangular resistente. Fabricada com materiais duráveis, de fácil higienização e boa ergonomia.Características mínimas:•Formato: retangular•Capacidade: para 6 a 8 pessoas•Tampo: em MDF ou compensado naval revestido com laminado melamínico ou fórmica (alta resistência à umidade e ao calor)•Estrutura: em aço com pintura epóxi ou estrutura metálica com acabamento anticorrosivo•Pés: com sapatas niveladoras e antiderrapantes•Acabamentos: cantos arredondados ou protegidos para segurança•Dimensões aproximadas: 180 cm (C) x 75 cm (L) x 75 cm (A)•Cores disponíveis: branco, cinza, ou madeira clara, conforme disponibilidade do fornecedor•Uso: refeições e apoio em áreas de descanso ou alimentação em unidades de saúde; - MESA REF - Valor Referência: 1.216,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	1.200,00	1.200,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0042 - NegatoscopioDescrição Técnica:Equipamento utilizado para visualização e análise de radiografias, exames de imagens médicas e placas de raio-x em consultórios, clínicas e Unidades Básicas de Saúde (UBS). Características mínimas:•Tipo: de parede ou de mesa, com painel iluminado por lâmpadas LED de alta eficiência•Área útil: tamanho suficiente para acomodar radiografias padrão, aproximadamente 40 cm x 50 cm ou maior•Iluminação: painel de LED com luz branca fria, brilho uniforme e sem flicker, garantindo melhor visualização das imagens•Controle de intensidade: regulagem de brilho por dimmer (opcional)•Material: estrutura em alumínio ou aço pintado, leve e resistente•Fonte de alimentação: bivolt automático (110/220 V)•Consumo energético: baixo, devido ao uso de tecnologia LED•Design: fino, compacto e de fácil instalação em parede ou bancada•Durabilidade: vida útil longa das lâmpadas LED (mais de 30.000 horas) - SÃO LOURENÇO - Valor Referência: 1.297,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA	340,00	680,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0043 - Oxímetro de pulsoDescrição Técnica:Equipamento destinado à medição não invasiva da saturação de oxigênio no sangue (SpO?) e da frequência cardíaca. Características mínimas:•Parâmetros monitorados: Saturação de oxigênio (SpO?) e frequência cardíaca (bpm)•Tipo: de mesa ou portátil, com visor digital colorido•Display: tela LED ou LCD com visualização simultânea de SpO?, frequência cardíaca e curva pletismográfica•Faixa de medição SpO?: 0 a 100%, com precisão de ± 2% (entre 70% e

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/12/2025 às 10:37:15.
Código verificador: F5622B

100%)•Faixa de medição de pulso: 30 a 250 bpm, com precisão de ± 2 bpm•Alarmes sonoros e visuais: para valores fora da faixa configurada•Funcionamento contínuo: alimentado por bateria interna recarregável ou conexão direta à rede elétrica (110/220V – 50/60Hz)•Autonomia da bateria: mínimo de 6 horas de operação contínua•Sensor: clipe reutilizável ou com opção de sensor adulto e pediátrico - PC-66B/ 80901119018 - Valor Referência: 4.280,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	750,00	1.500,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0044 - PrateleiraDescrição Técnica:Estante metálica de uso leve, ideal para organização de caixas, pastas, materiais de expediente, embalagens ou insumos não pesados em salas administrativas, almoxarifado ou farmácia da Unidade Básica de Saúde.Características mínimas:•Dimensões:oAltura: 190 cmoLargura: 90 cmoProfundidade: 30 cm•Material: aço galvanizado com tratamento antiferrugem•Acabamento: pintura eletrostática (epóxi) ou galvanização a frio•Prateleiras: mínimo de 5 níveis ajustáveis•Capacidade de carga por prateleira: até 30 kg (uso leve)•Montagem: sistema de encaixe ou parafusado•Pés: com sapatas plásticas ou metálicas niveladoras•Finalidade: organização de caixas, papéis, insumos não perecíveis ou materiais leves•Montagem inclusa: preferencial, caso prevista em edital•Garantia mínima: 6 meses - amapa - Valor Referência: 329,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL PRIME LTDA	300,00	6.000,00	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0045 - SeladoraDescrição Técnica:Equipamento destinado ao fechamento hermético de embalagens plásticas (sacos de polietileno, filme plástico, laminados)Características mínimas:•Tipo de selagem: impulso térmico (heat sealer)•Largura de selagem: mínima de 300 mm•Espessura de embalagem suportada: até 0,30 mm (300 µm) por lâmina•Tempo de selagem: ajustável, entre 0,5 e 3 segundos•Barra de aquecimento: com resistência de liga metálica para aquecimento rápido e uniforme•Estrutura: base e corpo em aço inox ou chapa de aço pintada com epóxi, resistente à corrosão•Superfície de apoio: mesa ou bancada, com pés antiderrapantes•Controle: botão liga/desliga e potenciômetro para ajuste de tempo de selagem•Temperatura: ajuste automático pela corrente de impulso; sem necessidade de termostato externo•Alimentação: 220?V (ou bivolt automático, conforme modelo)•Segurança: proteção térmica contra sobreaquecimento, isolação de partes quentes - Essence Dental Selamaxx - Valor Referência: 1.096,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	199,80	399,60	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0046 - TabletDescrição Técnica:Equipamento portátil de alto desempenhoCaracterísticas mínimas:•Memória RAM: mínima de 8 GB•Armazenamento interno: mínimo de 128 GB (preferencialmente expansível via microSD)•Processador: Octa-Core (mínimo 2.0GHz), com bom desempenho multitarefa•Sistema operacional: Android 12 ou superior, ou iOS (caso Apple), com atualizações de segurança garantidas•Tela: mínimo 10,1 polegadas, tecnologia IPS ou AMOLED, resolução Full HD ou superior•Conectividade:oWi-Fi Dual Band (2.4GHz e 5GHz)oBluetooth 5.0 ou superioroEntrada USB-CoVersão com 4G ou 5G (preferencialmente), com entrada para chip de operadora•Bateria: alta duração (mínimo 7.000 mAh) com carregamento rápido•Câmeras:oTraseira: mínima de 8MPoFrontal: mínima de 5MP•Acessórios inclusos: carregador original, cabo USB, manual em português•Corpo: estrutura resistente, preferencialmente em alumínio ou com proteção reforçada; - CM10500 PLUS - Valor Referência: 3.500,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	1.299,99	9.099,93	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

0047 - Tens- estimulador transcutaneoDescrição Técnica:Equipamento portátil utilizado para alívio de dores musculares, neuromusculares e crônicas, por meio da aplicação de correntes elétricas de baixa frequência. Características mínimas:•Tipo: aparelho de eletroterapia TENS portátil•Canais: no mínimo 2 canais independentes, com possibilidade de uso simultâneo•Modos de operação: contínuo, burst e modulado•Frequência de pulso: ajustável, faixa mínima de 1 a 200 Hz•Largura de pulso: regulável, entre 50 e 250 ?s (microsegundos)•Intensidade de saída: ajustável por canal, com controle individual (até 80 mA por canal)•Alimentação: bivolt automático (110V–220V) ou bateria recarregável•Display: digital, com informações de tempo, intensidade, canal ativo e modo•Temporizador: com ajuste de tempo de aplicação (mínimo de 60 minutos)•Acessórios inclusos:oEletrodos reutilizáveis (mínimo 4 unidades)oCabos condutores para os canaisoGel condutor (ou recomendação de uso); - IBRAMED - Valor Referência: 1.057,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SZ HOSPITALAR LTDA	647,46	1.294,92	Homologado em 28/11/2025 08:44:43 Por: Edimar Luis de Oliveira

Edimar Luis de Oliveira

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/12/2025 às 10:37:15.
Código verificador: F5622B