TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Arantina
Prefeitura Municipal de Arantina
Pregão Eletrônico - 09/2026

Resultado da Homologação

0001 - APARELHO DE SOM - Bivolt; com bateria interna recarregável de duração mínima de 12 horas; com baterias inclusas; múltiplas conexões com entradas para conectar USB, pen drive, mp3, mp4 e microfone; com conexão bluetooth compatível com qualquer dispositivo; com microfone incluso com cabo de no mínimo 5 metros. Potência mínima de 700 watts; tipo de fonte de energia: fio elétrico; - VIVENSIS VS001 - Valor Referência: 1.134,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NT COMERCIO ONLINE LTDA	790,00	1.580,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0002 - Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). 27 28 • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. - Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. - PA90 - Valor Referência: 980,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	568,00	11.360,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0003 - Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. 92 93 • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. - MOGIANO - Valor Referência: 1.599,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	823,00	3.292,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0004 - Arquivo de aço 4 gavetas - cinza/verde. DETALHES DO PRODUTO - Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço 26 (0,45 mm) laminada. Parte superior em chapa 24 (0,60 mm). - Gavetas deslizantes por corrediças telescópicas. - Porta etiquetas estampado em cada gaveta. - Sistema de ventilação com furos para circulação de ar. - Fechadura cilíndrica tipo Yale com fechamento simultâneo das gavetas. - Tratamento anticorrosivo. - Arquivo reforçado e muito resistente, comporta 40 a 50 pastas ou 45 kg por gaveta. - Profundidade do arquivo: 67 cm. - 4 GV - Valor Referência: 1.097,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	510,00	4.080,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0005 - Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura máxima: 800 mm; Profundidade mínima: 700 mm; Altura mínima da coluna: 380 mm; Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt - 127 V / 220 V (conforme demanda) ou bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. - Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. - BPM 12 PLUS - Valor Referência: 4.699,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/04/2026 às 12:42:17.
Código verificador: 12A3BB1

INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	3.306,60	6.613,20	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0006 - Bebedouro Industrial de Coluna 50 Litros 2 Torneiras - 1Gelada e 1 Natural, Inox - 110V. Altura 136 cm Largura 60 cm Profundidade 60 cm Peso 33,5 kg Refrigeração Compressor Pés Antiderrapantes Sim Tipo Coluna Vazão Água (m³/h) 50 L/h Trava de Segurança Não Temperatura Mínima 5°C Bandeja Sim Potência (Watts) 280W Consumo de Energia 18 Kw/mês Abastecimento de Água Tubulação Capacidade Reservatório 50 Litros Temperatura da Água Gelada e Natural Torneiras 2; - E50 - Valor Referência: 2.566,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	1.749,14	6.996,56	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0007 - Cadeira Executivo giratória, com braço digitador, mecanismo back system, espuma injetada anatômica, revestida de corino preto. - DIG.C/BS - Valor Referência: 521,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	405,00	405,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0008 - CADEIRA TIPO LONGARINA 4 LUGARES - Estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30 longarinas (assento e encosto) modelo ISO em polipropileno 4 lugares, parafusos 50 x 30. Acabamento dos pés: Ponteira plástica. Acabamento da Estrutura: pintura epóxi pó texturizado, capacidade até 120 kg por assento. - 4 L - Valor Referência: 789,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	455,00	2.730,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0009 - Cafeteira elétrica com jarra térmica DIMENSÕES E CAPACIDADE · Altura máxima: 360 mm; · Largura máxima: 300 mm; · Profundidade máxima: 230 mm; · Capacidade mínima do reservatório de água: 1,1l · Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. CARACTERÍSTICAS · Tipo de cafeteira: elétrica. · Potência mínima: 700W. · Botão liga/ desliga com indicador luminoso. · Jarra térmica em inox. · Estrutura em plástico. · Sistema corta pingo. · Indicador do nível de água. · Filtro permanente removível. · Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda - · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA · Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito - THERMO 25X CET25-02 - Valor Referência: 289,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	176,41	529,23	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0010 - CARRO COLETOR DE LIXO 120L Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE · Altura máxima: 950 mm; · Largura máxima: 480 mm; · Profundidade máxima: 555 mm; · Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS · Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. · Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV -8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. · Superfícies internas polidas e cantos arredondados. · Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. · Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". · Eixo em aço com tratamento anticorrosão. - · Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. - ARQPLAST - Valor Referência: 339,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NT COMERCIO ONLINE LTDA	246,01	1.476,06	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0011 - COMPUTADOR COMPLETO DE MESA - Processador I7 11ª Geração - Windows 11 Pro De 64 Bits; - Memória De 8GbDdr4, 2666Mhz; - Fonte Atx 350w Auto Switch (110 ~ 220V); - Conexão Hdmi E Vga; - Capacidade: Nvme 240Gb Com Mínimo De 2200Mhz Leitura; - Monitor: Led 21.5" Led Widescreen Full Hd; - Ângulo De Visão: 176O X 176O; - Proporção Da Tela: 16:9; - Taxa De Atualização: 60Hz; - Teclado E Mouse; - POWER BRAZILPC FLEX - Valor Referência: 3.211,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AZUL TEC LICITACOES EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	3.210,00	19.260,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0012 - CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR · Altura máxima: 1200 mm; · Largura máxima: 2500 mm; · Profundidade máxima: 550 mm; · Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS · Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. · Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. - · Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. · Superfícies internas polidas e cantos arredondados. · Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. · Suporte em aço com tratamento anticorrosão. · Passível

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/04/2026 às 12:42:17.
Código verificador: 12A3BB1

de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA · Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. - LARPLASTICOS SELETIVA 50 LT - Valor Referência: 625,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL MONTEVERDE LTDA	589,05	1.178,10	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0013 - Conjunto Mesa para Refeitório 8 Lugares com Bancos Separado. Estruturada em Aço 50cm x 30cm com parede de 1,2mm e com pintura eletrostática EPÓXI pó. Especificações: Conjunto 8 Lugares -Aloca 8 pessoas: *Mesa: 2,00mX0,80x0,77 *Assentos medidas: 2,00m X 0,30cm Material: em MDP 15 mm de espessura. *Bancos: 2 bancos inteiriços. Material: MDP Categoria: Sem encosto. *Estrutura: -AÇO 50X30 parede 1,2mm -Pintura Eletrostática Epóxi Pó. -Peso estimado total mesa : 60 KG - REF - Valor Referência: 2.017,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	2.000,00	8.000,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0014 - Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Largura: 1200 mm; · Profundidade: 650 mm; · Altura: 760 mm; · Espessura: 19,4 mm; · Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. - CJP - Valor Referência: 630,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	462,00	5.082,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0015 - Escaninhos Armário Diário de Classe 90x30x50 Fabricado em MDF de 15mm uma face e divisórias em MDF de 3mm. - ES - Valor Referência: 1.649,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	1.640,00	3.280,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0016 - Estante em aço com 03 prateleiras e 09 caixas de 18 litros, as prateleiras em tubo de aço redondo 5/8",. Estrutura lateral em tubo de aço redondo 7/8", com rodízios. Medindo 1,0 de comprimento x 0,58 de largura x 1,30 de altura. 09 caixas tipo gavetas injetada em polipropileno colorida. Composta de 04 guias , 02 de cada lado. Capacidade das caixas 18 litros, medindo 520x220, altura das laterais e fundos 170mm, parte frontal das caixas boleada e altura de 100mm - MOGIANO - Valor Referência: 340,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	320,00	2.560,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0017 - Estante Face Simples Com Dimensões Aproximadas De 100(L) 315(P)X1980(H)Mm. Todos Os Componentes Da Estante Deverão Ser Confeccionados Em Chapas De Aço Sae 1008 A 1020; ; com pintura eletrostática em pó, proporcionando resistência mecânica, durabilidade e proteção contra corrosão. - 6 PT - Valor Referência: 363,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	241,00	4.820,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0018 - Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO · Largura máxima*: 1850 mm; · Profundidade máxima*: 1350 mm; · Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; · Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; · Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). · Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação · Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). - 40x40 - Valor Referência: 4.870,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HMINFORMATICA LTDA	3.289,99	3.289,99	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0019 - Fogão Industrial 4 Bocas 30x30 P5 Com Forno 87 L Tampa Inox. Fogão Industrial 4 Bocas Com Forno E Tampa De INOX - Baixa Pressão 02 Queimadores simples e 02 queimadores duplos; - Grelha de ferro fundido 30x30 com 06 dedos (REFORÇADA); - Forno com tampa de INOX; - Bandeja coletora de resíduos; Pintura: Eletrostática (EPOXI) de alta resistência e durabilidade; - Peso : 45 Kg; - Medidas Interna do Forno (AxLxP): 31x48x59 cm; - Dimensões do Fogão (AxLxP): 80x73x80 cm; - Capacidade: 90 Litros; - 4B - Valor Referência: 1.597,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HMINFORMATICA LTDA	1.479,99	1.479,99	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/04/2026 às 12:42:17.
Código verificador: 12A3BB1

0020 - Forno elétrico 50 litros com lã de vidro de bancada. Volume interno de 50 litros: Grill Dourador, Timer sonoro com autodesligamento: Desliga sozinho no tempo programado. Luz interna: Forno com interior total clean: Limpeza fácil com acabamento liso que não descasca. Isolamento Térmico Eficiente: Retém o calor, economizando energia elétrica. Potência de 1800W Bandeja protetora de resíduos Grade com três opções de altura Função Manter Aquecido. Porta com Vidro Duplo: Retém o calor, permitindo assar mais rápido. Dimensões e Peso Altura: 35,5 cm Largura: 58 cm Profundidade: 52 cm Dimensões internas: 29,5 cm (A) x 39 cm (L) x 43,5 cm (P) Altura com embalagem: 37,8 cm Largura com embalagem: 61,4 cm Profundidade com embalagem: 56,9 cm Peso: 12,3 kg Peso bruto: 12,9 kg. Voltagem: Bivolt ou 110v - BEST - Valor Referência: 713,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NT COMERCIO ONLINE LTDA	526,68	1.053,36	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WIFI, Jato de Tinta, Colorida, WiFi, Visor LCD, USB, Bivolt, Baixo custo de impressão: imprima até 7.500 páginas em preto e 6.000 páginas coloridas1 com cada kit de tintas de reposição original • Maior produtividade: impressão frente e verso automática (Auto Duplex) • Conectividade avançada: com cabo USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct2 para impressão sem fio diretamente de seus dispositivos móveis. Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi | Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Tamanho máximo da cópia: A4/Ofício, Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 /10 ou mais recente (32bit, 64bit) | Windows - Server® 2003 (SP2) ou mais recente | Mac OS X 10.7.5 ou mais recente | Mac OS 11 ou mais recente, Resolução interpolada: 1200 x 2400 dpi | Profundidade de bit de cor: 48-bit interna (24- bit externa) | Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm | Velocidade de digitalização: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi), Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct | Protocolos de impressão em rede: LPD, PORT9100, WSD | Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD | Segurança WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), - BROTHER DCPT530DW - Valor Referência: 2.243,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NT COMERCIO ONLINE LTDA	1.296,90	2.593,80	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0023 - Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE · Altura máxima: 750 mm; · Largura máxima: 460 mm; · Profundidade máxima: 380 mm; · Capacidade volumétrica: 8 litros. CARACTERÍSTICAS · Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. . Flange do copo em material plástico injetado. · Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. · Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. · Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras. Voltagem: Bivolt ou 110v estruturais que permitam a limpeza interna. - · Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. · Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. · Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). · O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. 139 · Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. · Interruptor liga/desliga. · Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. · Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Voltagem: 110V ou bivolt · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. · Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.
UN - 8L BR MONOVOLT - Valor Referência: 749,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	696,10	1.392,20	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0024 - LIXEIRA COM PEDAL DESCRIÇÃO · Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE · Altura máxima: 720 mm; · Largura máxima: 450 mm; · Profundidade máxima: 450 mm; · Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS · Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. · Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. · Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. · Superfícies internas polidas e cantos arredondados. · Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA · Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. - INJEPLASTEC - Valor Referência: 146,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	62,00	620,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0025 - Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; · Altura: 750 mm +/- 5 mm; · Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínimade 730 mm; · Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; · Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS · Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. · Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações. decorrentes das características de cada material (brilho, textura). - O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. · Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. · Sapatas reguláveis em nylon ou

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/04/2026 às 12:42:17.
Código verificador: 12A3BB1

polipropileno injetado. · Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. · Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. · Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. · Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. - MR - Valor Referência: 886,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	485,00	970,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0027 - Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE · Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; · Altura máxima: 420 mm; · Profundidade máxima: 420 mm; · Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS · Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. · Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. · Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. · Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. · Trava de segurança. · Cabo com armazenamento integrado. · Base firme com pés antideslizantes (ventosa). · Motor com potência mínima de 700W. · Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Voltagem: 110V ou bivolt · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - ACESSÓRIOS · Batedor para mistura de massas leves e pesadas; · Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras;· Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; 148 · Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; · Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Voltagem: Bivolt ou 110v - BMP900P - Valor Referência: 434,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HMINFORMATICA LTDA	309,99	619,98	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0028 - Notebook Core I5, 8GB RAM, 256 GB SSD, 15,6`. Processador Intel Core i5 8GB de memória RAM SSD de 256GB Tela de 15.6" Sistema operacional Windows 11 Placa de vídeo Intel Iris Xe - ASUS VIVOBOOK - Valor Referência: 3.463,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AZUL TEC LICITACOES EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	3.150,00	6.300,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0029 - PURIFICADOR DE ÁGUA. Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE · Altura máxima: 410 mm; · Largura máxima: 315 mm; · Profundidade máxima: 370 mm; · Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS · Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. · Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. · Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. · Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. · Câmara vertical de filtragem e purificação. - · Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. · Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. · Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. · Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). · Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. · Componentes para fixação e instalação:- canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. · Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". · Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Voltagem: 110V ou bivolt · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem - CONSUL - Valor Referência: 720,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	600,00	1.200,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0030 - Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Altura: 1200 mm +/- 10 mm; · Largura: 2000 mm +/- 10 mm; · Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS · Resistente a manchas; · Moldura em alumínio anodizado fosco; · Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; · Sistema de fixação invisível; · Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. - STALO LINHA A - Valor Referência: 1.155,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL MONTEVERDE LTDA	445,50	2.673,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0031 - Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). · Refrigerador vertical combinado, linha branca. · Sistema de refrigeração "frostfree". · Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. · Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. · Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. · Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. · Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. · Sistema de fechamento hermético. · Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. · Dobradiças metálicas. · Sapatas niveladoras. · Sistema de controle de temperatura ajustável. - · Sistema de degelo "frostfree". · Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Voltagem: 110V ou bivolt · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da Voltagem - RT572 - Valor Referência: 3.034,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/04/2026 às 12:42:17.
Código verificador: 12A3BB1

R.E SILVA LTDA	2.880,00	5.760,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

0032 - Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Largura: 1250 mm +/- 50 mm; · Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; · Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS · Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; · Acabamento inferior em Tela de Ráfia; · Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo,cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. · Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23 - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 - S 2 L - Valor Referência: 725,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	487,00	974,00	Homologado em 17/04/2026 12:38:47 Por: Edimar Luis de Oliveira

Edimar Luis de Oliveira

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/04/2026 às 12:42:17.
Código verificador: 12A3BB1