ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 99/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2021

Razão Social: _____, **CNPJ:** __.___.___/____-__

Logradouro:_____, **nº** ____, **Bairro:** _____

Cidade: _____, **UF:** __, **CEP:** _____-___, **Telefone:** (__) _____-____

E-mail.: _____

A empresa acima se propõe **a fornecer o objeto, conforme discriminado no Termo de Referência - Anexo I**, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente e conforme Ata de Julgamento.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	Adipômetro- Instrumento utilizado para medição de gordura localizada e/ou avaliação da composição corporal (cálculo do índice de gordura corporal). O equipamento realiza a medição através de uma prega na região corporal e seus resultados auxiliam num planejamento de atividades físicas e reeducação alimentar para adequação nutricional. Tipo/tecnologia: analógico / clínico material confecção: molas de metal.	UND	1			
2	Ambú adulto= Dispositivo bolsa-valva, que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação manual à vítima material de confecção / válvula peep / válvula unidirecional / reservatório: silicone.	UND	1			

187 - ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
3	Ambú pediátrico- Dispositivo bolsa-valva,que quando conectado à máscara, tubotraqueal ou tubo de traqueostomia, édestinado a fornecer ventilação manual àvítima material de confecção / válvula peep /válvula unidirecional / reservatório: silicone.	UND	1			
4	Andador- Equipamento utilizado no suporte de pacientes pediátrico a adulto com problemas locomotores. Material de confecção: alumínio.	UND	1			
5	Balança digital portátil- Equipamento utilizado para pesagem de paciente. Modo de operação: digital capacidade máxima de pesagem: no mínimo 200kg material de confecção: estrutura em aço peso líquido balança: máximo 6kg display integrado: possui tara: possui. Bivolt ou 127 v.	UND	1			
6	Bipap- Sistema de suporte ventilatório não invasivo. Configuração: pressão máxima até 25cmh2o/com umidificador e máscara. Bivolt.	UND	1			
7	Bisturi elétrico- Aparelho utilizado na maioria dos procedimentos cirúrgicos que transforma a corrente elétrica de baixa frequência em corrente de alta frequência. Tem a finalidade de coagular, dissecar, cortar e fulgurar os tecidos biológicos. Função bipolar. Bivolt.	UND	1			

187 - ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
8	• Bomba de infusão • Compatível com equipos padrão de qualquer marca (efetuar calibração na Bomba, consulte manual); • Possui alarmes audiovisuais em Português; • Sensor de gotas; • Ajuste de volume de infusão pré-definido; • Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; • Três níveis de indicação de oclusão no sistema; • Função expurgar; • KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; • Gravação automática da última infusão; • Funcionamento por mais de 4 horas em bateria (dependendo da infusão); AlarmesEm Português: • Indicações sonoras (BIP evoz em Português); • Início da infusão; •Término da infusão; • Infusão da quantidadelimitada encerrada; • Oclusão; • Detecção debolhas no Equipo; • Fechar a porta; •Instalação incorreta; • Configuraçãoincorreta da Bomba; • Velocidade de infusãoanormal; • Sensor de gotas desconectado; •Alimentação Energia desconectada; • Bateriafraca; Especificações: • Volume de infusão:De 1ml a 9.999ml • Taxa de infusão: Modoml/h - 1 a 1.200 ml/ - • Bomba de infusão •Compatível com equipos padrão de qualquermarca (efetuar calibração na Bomba,consulte manual); • Possui alarmesaudiovisuais em Português; • Sensor degotas; • Ajuste de volume de infusão pré-definido; • Modos de trabalho: ml/h egotas/min; • Três níveis de indicação deoclusão no sistema; • Função expurgar; •KVO (Manter veia aberta) com vazãoajustável de 1 a 5 ml/h; • Gravação automática da última infusão; • Funcionamento por mais de 4 horas em bateria (dependendo da infusão); AlarmesEm Português: • Indicações sonoras (BIP evoz em Português); • Início da infusão; •Término da infusão; • Infusão da quantidadelimitada encerrada; • Oclusão; • Detecção debolhas no Equipo; • Fechar a porta; •Instalação incorreta; • Configuraçãoincorreta da Bomba; • Velocidade de infusãoanormal; •	UND	1			

187 - ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
9	Braçadeira para injeção- Dispositivo para apoio/descanso do braço durante a aplicação de líquidos intravenosos e coleta de sangue. Material de confecção (estrutura/apoio do braço): aço inoxidável/aço inoxidável tipo: pedestal altura regulável.	UND	1			
10	Cadeira de rodas adulta- Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas ou impossibilitado de andar. Apoio para braços/apoio para pés/elevação de pernas: aço ou ferro pintado/escamote Avel/removível/com elevação.	UND	1			
11	Cadeira de rodas para obeso- Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas ou impossibilitado de andar. Apoio para braços/apoio para pés/elevação de pernas: aço ou ferro pintado/escamote Avel /removível/com elevação. Capacidade de 16 kg à 199 kg.	UND	1			
12	Cadeira de rodas pediátrica- Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas ou impossibilitado de andar. Apoio para braços/apoio para pés/elevação de pernas: aço ou ferro pintado/escamote Avel/removível/com elevação.	UND	1			
13	Cadeira para coleta de sangue- Cadeira utilizada para procedimentos de coleta de sangue. Estrutura: aço apoio de braços.	UND	1			

187 - ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM REGULAGEM DE ALTURA E COM GRADES. • MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS,DORSO E VASCULAR • DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 90×190 CM• ALTURA DO CHÃO ATÉ O LEITO: 55 CM • LARGURA DAS GRADES LATERAIS : 120 CM• ALTURA DAS GRADES LATERAIS: 39,5 CM• CAPACIDADE: aproximadamente até 200 quilos.	UND	6			
15	CAMARA ESCURA ODONTOLÓGICA- Equipamento utilizado para revelação de radiografias odontológicas. Possui iluminação. Bivolt.	UND	1			
16	• Cardioversor- Monitoração em 01 canal de 7 derivações do sinal de ECG Monitoração da saturação de oximetria (SpO2) - Opcional (S*) Impressora térmica de alta resolução para registro do ECG e evento assinalados - Opcional (I*) Função manual para o registro de eventos Teclado membrana para seleção de energia de 1 a 360J Possibilidade do uso de pás internas e externas, adulto e infantil Seleção automática da escala de energia de acordo com o jogo de pás utilizado Função de sincronismo interno, permitindo o procedimento de cardioversão Função de "anula carga" automaticamente após 45 segundos Dispositivo de teste das pás agregado ao gabinete Tempo de carga máxima (360J) menor que 15 segundos Bateria interna recarregável Entrada opcional para conexão com bateria externa. Alimentação: Bivolt.	UND	1			

187 - ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
17	CARRINHO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR C/ 4 GAVETAS - Peso 45 kg Dimensão da embalagem 59 × 85 × 95 cm Dimensão sem embalagem 40 × 55 × 116 cm (C x L x A) Observação Possui sistema de trava nas gavetas Peso suportado 90 kg Itens incluso: Tabua para massagem, Rodízios, Gavetas, Divisórias para medicamentos.	UND	1			
18	Carro de curativo- Carro utilizado no apoio a realização de curativos e transporte de utensílios para este fim. Material de confecção / acessórios: aço inoxidável / balde e bacia.	UND	1			
19	Carro maca simples- Maca com rodízios utilizada para acomodação e transporte de pacientes arterial de confecção/grades laterais: aço inoxidável ou alumínio.	UND	1			
20	Comadre- Recurso utilizado pelo paciente feminino para fazer as suas necessidades fisiológicas. Material de confecção: aço inoxidável- capacidade: de 2,1 litros até 3,5 litros.	UND	1			
21	Compressor odontológico- Capacidade reservatório / potência / consumo: 30 a 39 l/1 a 1,5hp/6 a 7 pés isento de óleo.	UND	1			
22	Concentrador de oxigênio- Equipamento que produz oxigênio para entregar ao paciente este gás mais purificado: tipo estacionário/capacidade até 5l. Bivolt. Equipamento que produz oxigênio para entregar ao paciente este gás mais purificado configuração: tipo estacionário/capacidade até 5l. Bivolt.	UND	1			

187 - ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
23	CONSULTORIO ONDONTOLÓGICO PORTÁTIL- Cadeira odontológica, portátil, acompanhada de itens como: sugador, compressor,refletor, seringa tríplice, banqueta, que serão utilizados para realizar procedimentos odontológicos composição: cadeira odontológica/equipo/sugador/compressor de ar/foco refletor/mocho.	UND	1			
24	Cpap- Aparelho de pressão positiva contínua nas vias aéreas. c/umidificador/c/compensação/c/máscara nasal. Bivolt.	UND	1			
25	Destilador de água- Utilizado para eliminar contaminantes da água por meio do sistema de destilação. Capacidade: até 5 litros/hora. Bivolt.	UND	2			
26	Detector fetal- Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de auscultação de dados fetais. Ipo/tecnologia/display: de mesa/digital/Bivolt.	UND	1			

187 - ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27	ELETRO CARDIOGRÁFO ECG 12 CANAIS IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; - FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); - AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; - CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; - INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; - IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; - IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; -ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USODE BOBINA DE FAX; - INTERFACE PARAMODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DOECG POR FAX); - SOFTWARE PERMITEVISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EMPAPEL COMUM / E-MAIL. - ALIMENTAÇÃO:BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V;	UND	1			
28	ESTADIÔMETRO- Equipamento utilizado para medir altura de pessoas. Material de confecção: alumínio.	UND	1			
29	Foco refletor ambulatorial- Equipamento com foco refletor parabólico de uso em consultórios. Iluminação: led - haste: flexível. Bivolt.	UND	1			
30	Fotopolimerizador de resinas- Aparelho indicado para polimerizar resinas através de luz visível. Tipo: lead, sem fio sem radiômetro bivolt.	UND	1			

187 - ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
31	Lanterna clínica- Equipamento utilizado para melhorar a visibilidade. Tipo: led.	UND	1			
32	Laringoscópio adulto- Equipamento de engate rápido, para uso em procedimentos de emergência e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas. Tipo / iluminação/ nº lâminas: fibra optica /led/03 lâminas rígidas. Bivolt.	UND	1			
33	Laringoscópio infantil- Equipamento de engate rápido, para uso em procedimentos de emergência e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas. Pó / iluminação/ nº lâminas: fibra optica / led/03 lâminas rígidas. Bivolt.	UND	1			
34	Laser para fisioterapia- Laser utilizado em tratamentos para distúrbios articulares, lesões traumáticas, lesões esportivas, por meio da aplicação da onda do laser. Bivolt.	UND	1			
35	Martelo de reflexo- Material de confecção: aço inoxidável.	UND	2			
36	Mesa de mayo- Mesa auxiliar móvel, tipo mayo, para uso em procedimentos de anestesia e/ou cirúrgicos em geral. Material de confecção: aço inoxidável.	UND	1			

187 - ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
37	Monitor multiparâmetros: CARACTERÍSTICAS Inicialização:10 segundos. Alarmes: Prioridades 2 tipos (baixa e alta).Notificação: Audível e visual. Volume:10níveis de ajuste (Múltiplos tons). Silêncio dealarme: Ajustável em 30, 60, 120 e 180 s.Exibição da tela: Totalmente customizável.Curvas de tendência gráfica e tabular: 72horas. Autoset de alarmes. Modos: Neonatal,pediátrico e adulto. Medição automática dePANI. TENDÊNCIA Formato: Gráfico etabular. Memória: 72 h (não volátil). Tempode intervalo de dados: 200 segundos.Formato gráfico: Um gráfico por sinal vital. CARACTERÍSTICAS Princípio de funcionamento: Oscilométrica. Modo de medidas automático: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30, 60 e 90 minutos. Manual: Uma medição. Stat: Medidas consecutivas por 5 minutos. Intervalo de medidas: Adulto: Sistólica: 40 - 260 mmHg. Média: 26 - 220 mmHg. Diastólica: 20 - 200 mmHg. Pediátrico: Sistólica: 40 - 160 mmHg. Média: 26 - 133 mmHg. Diastólica: 20 - 120 mmHg. Neona	UND	1			
38	Nebulizador portátil- Equipamento portátil com tecnologia de modo ultrassônico ou compressor, utilizado para administrar medicamentos por via inalatória ou recomendado para doenças respiratórias (bronquite, asma, resfriados, renite, etc.) Número de saídas simultâneas: 01- tipo: compressor. Bivolt.	UND	1			
39	Negatoscópio- Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas tipo: 2 corpos. Bivolt.	UND	1			

187 - ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
40	Otoscópio simples- Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvidoexterno. Iluminação: fibra optica / led-composição: 5 a 10 espéculos reutilizáveis-alimentação: carregador de mesa para caborecarregável com bateria de lítio.	UND	1			
41	Papagaio- Recurso utilizado pelo paciente masculino acamado ou com dificuldades locomotoras, em situações adversas, para coleta de urina. Material de confecção: aço inoxidável.	UND	1			
42	Prancha longa de imobilização para coluna- Utilizada na imobilização e transporte de pacientes acidentados. Possui orifícios ao longo de sua estrutura permitindo a fixação por tirantes, realização de amarras e fixação de imobilizadores de cabeça. Sistema de estabilização, imobilização, emergência e transporte de pacientes/vítimas poli traumatizadas, com as seguintes características: 01 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável em fibra de polietileno, rígida, leve, possui pegadores amplos, radio translúcida para uso em ambientes de raios-x e ressonância magnética. Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg, possibilita o resgate nas águas ou em alturas. Acompanha jogo de cintos com 03 peças e 01 conjunto de cinto tipo aranha para imobilização, confeccionado em fitas de nylon, em cores, radio transparente, fixado por fitas em velcro de 50 mm de largura.	UND	1			
43	Seladora- Seladora de pedal com temporizador cetro - 40 cm.	UND	1			

187 - ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
44	SUPORTE DE SORO DE INOX C/ REGULAGEM DE ALTURA	UND	6			
45	Tens e fes- Aparelho clínico de fes e tens, indicado para tratamento por eletroestimulação e eletro analgesia. 02 canais. Bivolt.	UND	1			
46	Ultrassom para fisioterapia- Equipamento para terapia de estruturas superficiais e profundas geradas através de ondas mecânicas de frequência ultrassônica. Frequência: 1 e 3 mhz tela lcd: possui modo de emissão/ operação: contínuo e pulsado. Bivolt.	UND	1			
47	Unidade auxiliar com sugador- Mangueira que recebe ar, do compressor, na qual será acoplado o sugador. Sugador/filtro separador de detritos.	UND	1			

OBS: Colocar na Planilha acima apenas os itens vencidos.

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.

LOCAL/DATA

_____

Nome do Responsável

187 - ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETRÔNICO