ANEXO A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Conforme exigência legal foram realizadas as pesquisas de mercado, chegando-se ao preço médio de acordo com o mapa de apuração abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total

82 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	Veículo ambulância tipo furgão ou Pick-up, para simples remoção com potênciamínima 95cv, três portas sendo duas nacabine e uma na ambulância, cilindradamínima 1.300cc, cintos de segurançadianteiros com ajuste de altura, tanque decombustível mínimo 53 litros, roda aro 15''original de fábrica, direção elétrica, arcondicionado, computador de Bordo,espelhos retrovisor externo elétrico, travaelétrica das portas, vidro elétrico nasportas, controle de tração e estabilidade,faróis de neblina, sensor de monitoramentode pressão dos pneus, sendo todos ositens originais de fábrica, Comprimentoexterno mínimo do veiculo transformado4.800 mm devidamente comprovado peloCCT (Certificado de Capacitação Técnica).DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO:Transformação confeccionado em fibra devidro sem emendas, sendo necessário paratotal higienização e não proliferação defungos, bactérias e vírus, conforme ABNTNBR 14.561/2000; Divisória entre cabinedo motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo no mínimo 2.100 mm com trilho em fibra para entrada esaída da maca; Iluminação interna em LED12V; 02 Tomadas 12v; Mínimo de umajanela lateral com vidro corrediço,comprimento mínimo 1.450 mm e alturamínimo de 580 mm, fixada com cola PUsem borracha para melhor vedação e comabertura para saída de água; Maca retrátilcom comprimento mínimo de 1.970 mm,cabeceira voltada para frente do veículo,com pés dobráveis, sistema escamoteável,provida de rodízios confeccionados emmateriais resistentes a oxidação, pneus deborracha maciça, sistema de freios comtrava de segurança para evitar ofechamento involuntário das pernas damaca quando na posição estendida,projetada de forma a permitir a rápidaretirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia mínima de 24 meses. Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa, Laudo Técnico com ensaio de deformação da estrutura com carga distribuída mínima de 490 KG ecapacidade de carga mínima de 290 KGconforme requisitos ABNT NBR14.561/2000, DIN EN				

02 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2	Veículo de fabricação nacional, zero quilometro, tipo motocicleta ON-OFF-ROAD, motor OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar, mínimo de 160 cilindradas, cambio de 5 velocidades, injeção eletrônica, tanque para 12 litros de combustível, partida elétrica, na cor branca.	UND	1	19.140,0000	19.140,00
3	Veículo de passeio - Transporte de equipe (5 pessoas) Bicombustível, direção hidráulica ou elétrica, 4 portas, cambio manual ou automática, distancia entre os eixos mínima 2.370MM, motorização 1.0 a 1.6 trio elétrico, ar condicionado. 0 km, fabricado, no máximo, há 6 (seis) meses, com todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor.	UND	1	66.131,6700	66.131,67

O valor total estimado para a contratação é de R$ 242.521,67 (duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos).

?

82 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA